

Η εγγυημένη δύση στην παροχή ρεύματος από το 1952



Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη ισχύος 3 έως 3300 KVA

Ανοικτού τύπου · Ηχομονωμένα · Ρυθμιζόμενα

Ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων

Άριστη ποιότητα · Υπεύθυνη εξυπηρέτηση

Πολυετής εμπειρία · Άμεση τεχνική υποστήριξη

Πλούσια παρακαταθήκη ανταλλακτικών

ΓΕΜΚΟ

Λεωφόρος Αθηνών 33 - 35, 10447 Αθήνα

Τηλ. 210 3464 772-3 Fax 210 3467 089

info@gemco.gr www.gemco.gr

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ Η/ΖΕΥΓΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΗGM

| A/A | ΤΥΠΟΣ Η/Ζ | ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η/Ζ (STAND BY MAX POWER) KVA | ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ Η/Ζ (PRIME POWER) KVA | ΤΥΠΟΣ Π/ΚΙΝΗΤΗΡΑ GOOGOL | ΤΥΠΟΣ Η/ΤΕΝΝΗΤΡΙΑΣ MARATHON | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (LXWXH) ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ (Kg) ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Η/Ζ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (LXWXH) ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ (Kg) ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ Η/Ζ |
|-----|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | HGM-775 | 775 | 700 | PTAA 1340-G3 | MX-560-4 | 3500 X 1250 X 2000 3900 | 5250 X 1500 X 2500 5950 |
| 2 | HGM-825 | 825 | 750 | PTAA 1780-G1 | MX-600-4 | 4200 X 1780 X 2100 4150 | 6000 X 2200 X 2600 7750 |
| 3 | HGM-880 | 880 | 800 | PTAA 1780-G3 | MX-640-4 | 4200 X 1780 X 2100 5500 | 6000 X 2200 X 2600 8050 |
| 4 | HGM-1000 | 1000 | 900 | PTAA 1780-G5 | MX-750-4 | 4200 X 1780 X 2100 5800 | 6000 X 2200 X 2600 8150 |
| 5 | HGM-1100 | 1100 | 1000 | PTAA 1780-G7 | MX-850-4 | 4200 X 1780 X 2100 5900 | 6400 X 2500 X 2800 11700 |
| 6 | HGM-1250 | 1250 | 1125 | QTA 2160-G5 | MX-900-4 | 4400 X 1900 X 2300 8200 | 7200 X 2700 X 3000 14300 |
| 7 | HGM-1375 | 1375 | 1250 | QTA 3240-G1 | MX-1030-4 | 5100 X 2190 X 2600 10300 | 7200 X 2700 X 3000 14900 |
| 8 | HGM-1675 | 1675 | 1500 | QTA 3240-G5 | MX-1240-4 | 5100 X 2190 X 2600 10900 | 7600 X 2800 X 3200 15550 |
| 9 | HGM-1875 | 1875 | 1700 | QTA 3240-G7 | MX-1350-4 | 5400 X 2190 X 2700 11050 | 7600 X 2800 X 3200 16100 |
| 10 | HGM-2065 | 2065 | 1875 | QTA 3240-G9 | MX-1540-4 | 5400 X 2190 X 2700 11600 | 9000 X 3300 X 3500 20500 |
| 11 | HGM-2200 | 2200 | 2000 | QTA 4320-G3 | MX-1600-4 | 6000X 2600 X 2800 15500 | Κατόπιν συνεννόησης |
| 12 | HGM-2500 | 2500 | 2250 | QTA 4320-G5 | MXL-2000-4 | 6000 X 2600 X 2800 15800 | Κατόπιν συνεννόησης |
| 13 | HGM-2750 | 2750 | 2500 | QTA 5400-G1 | MXL-2000-4 | 6500 X 2600 X 2950 18500 | Κατόπιν συνεννόησης |
| 14 | HGM-3025 | 3025 | 2750 | QTA 5400-G3 | MXL-2280-4 | 6500 X 2600 X 2950 19000 | Κατόπιν συνεννόησης |
| 15 | HGM-3300 | 3300 | 3000 | QTA 5400-G5 | MXL-2500-4 | 6500 X 2600 X 2950 19500 | Κατόπιν συνεννόησης |

Η ισχύς του κάθε Η/Ζ είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 8528, ISO 3046 και ισχύει για:

- Ταχύτητα : 1500 στροφές ανά λεπτό (RPM)
- Τάση : 231/400 VOLT (V)
- Συχνότητα : 50 HERTZ (Hz)
- Συντελεστή ισχύος (COSφ) : 0.8
- Συνθήκες περιβάλλοντος
(Θερμοκρασία, υψόμετρο) : Μέχρι 40°C, 1000m

Τα στοιχεία του εντύπου PUBL.GEM/HGM/01/05 είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση